



SKK
SUPERIOR
COATINGS

S K C O L O U R - W

S K 水性カラー

水性塗料専用共通着色剤

工場から現場まで、幅広くご使用頂けます 共通化で簡単調色・在庫削減

特長

優れた耐候性	耐候性に優れた高級顔料を使用していますので、外部塗料にも使用できます。
安全性	鉛、カドミウム系などの有害な顔料は含まれていませんので安心して使用できます。
高い着色力	少量の添加で高い着色力を得ることができます。
使いやすさ	ハンディタイプのポリ容器入りで現場調色の使用に適しており、最後まで無駄なく使用できます。

標準色

クロ	レッド
オーカ	イエロー
アカサビ	ブルー

適用塗材

SK 水性 EL コート	水性弾性コンポシリコン
エコフレッシュクリーン	水性弾性セラミシリコン
エスケープレミアムシリコン	セラミクリーン（タイル）
サニービルド（EX、IN）	セラミフレッシュ IN
シポカケンベース	ソフトリシン
シポロール	着色バインダー
シポロックベース	ニュートップレスクリーン（タイル）
水性エコファイン	ノキフレッシュ
水性コンポアクリル	バイオファイン艶消し
水性コンポウレタン	フリーズコート
水性コンポシリコン	フリーズファイン
水性セラミシリコン	ベルアート
水性弾性コンポウレタン	ミラノコロッタベース

表示の製品以外への使用につきましては、最寄りの各営業所へお問い合わせください。

荷姿

SK 水性カラー 350mlポリ容器 6本入り

《危険情報と安全対策》

製品の取り扱いはそのそれぞれの安全データシート（SDS）に従ってください。
ご使用の際には、安全管理に注意して作業を行ってください。

《施工後の注意》

本製品には微量の揮発性の化学物質が含まれております。塗装直後の引渡し等において、化学物質過敏症やアレルギー体質の方への安全対策に十分留意してください。

使用上の注意点

1. 本製品は調色専用の顔料ペーストであり、単独の塗料としては使用できません。
2. 使用前には必ずよく振り、中身を均一にしてからご使用ください。
3. 添加量は塗料に対し全体で 5%（重量比）を限度に添加してください（過剰に添加をすれば塗膜性能に支障をきたす場合があります）。
4. 当社製品以外の塗料に使用する場合は、使用前に試し塗り等の確認（色浮きや色分かれがないこと）を必ず行い、ご使用ください。
5. 使用後はしっかりとふたを閉め、できるだけ早い時期に使い切るようにしてください。
6. 高粘度製品の調色は、顔料が均一になるまで十分に攪拌を行ってください。