

## 工場から現場まで、幅広くご使用頂けます

### 共通化で簡単調色・在庫削減

#### 特長

優れた耐候性	耐候性に優れた高級顔料を使用していますので、外部塗料にも使用できる性能を示します。
安全性	鉛、カドミウムなどの有害な顔料は一切含まれていませんので、安心して使用できます。
高い着色力	少量の添加で高い着色力を得ることができます。
貯蔵安定性	ゲル化がなく無駄なく使え、分離、沈降がほとんどありません。

#### 適用塗料

クリーンマイルドウレタン  
クリーンマイルドシリコン  
クリーンマイルドフッソ  
エスケープ液 NAD ウレタン  
エスケーププレミアム NAD シリコン  
一液マイルドウレタン  
一液マイルドシリコン  
セラミタウンマイルド  
ナックベース

#### 標準色

クロ  
オーカー  
アカサビ  
レッド  
イエロー  
ブルー

#### 荷姿

SKマイルドカラー 350ml / 缶 6本入り

#### 《危険情報と安全対策》

製品の取り扱い、それぞれの安全データシート(SDS)に従ってください。特に、★印のついている製品は溶剤形のため、下記の点にご注意ください。

1. 引火性の液体のため、火気厳禁です。
2. 有機溶剤中毒のおそれがあるため、換気に注意し、防毒マスクまたは送気マスクを使用するなどの安全対策を行ってください。
3. 施工においては、溶剤成分が室内に流入しないように十分注意してください。

屋内作業等、使用環境によっては、特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則等の規制を受ける場合があります。詳しくは別途、施工仕様書等をご確認ください。

#### 《施工後の注意》

本製品には揮発性の化学物質が含まれております。塗装直後の引渡し等において、化学物質過敏症やアレルギー体質の方への安全対策に十分留意してください。

## 施工上の注意点

- 1 . 本製品は調色専用の顔料ペーストであり、単独の塗料としては使用できません。
- 2 . 使用前には必ずよく振り、中身を均一にしてからご使用ください。
- 3 . 添加量は塗料に対し全体で5% (重量比) を限度に添加してください (過剰に添加すると、塗膜性能に支障をきたす場合があります)。
- 4 . 当社製品以外の塗料に本製品を使用する場合は、使用前に必ず試し塗りをを行い、色浮きや色分れなどの問題がないことを確認後、ご使用ください。
- 5 . 使用後はしっかりとふたを閉め、できるだけ早い時期に使い切るようにしてください。
- 6 . 高粘度製品の調色は、顔料が均一になるまで十分に攪拌してください。