

弱溶剤形塗料専用つや消し剤

# SKつや消し剤

## 現場で手軽に艶調整！



特長

### ◎手軽に艶調整

エスケー液NADウレタン等の弱溶剤形塗料の艶調整に最適です。

### ◎経済性

艶有り塗料に添加するだけで、最大 30%まで艶を落とすことができ、現場の作業に適しています。小面積だけを艶調整する際に便利で、在庫削減にもつながるため、経済性に優れます。

※5分艶・7分艶の塗料に添加してもご使用いただけます。

### ◎作業性

計量カップもついており、便利で作業もはかどります。

適用製品

エスケー液 NAD ウレタン  
エスケープレミアム NAD シリコン  
クリーンマイルドウレタン、クリーンマイルドシリコン等の弱溶剤形塗料  
※弾性系塗料、クリーンマイルドフッソ、屋根用塗料には使用できません。



## 添加量

【主な適用製品（艶有り）に対するSKつや消し剤の添加量】（30%より低い艶には調整できません。）

主な適用製品	70%艶にする場合	50%艶にする場合	30%艶にする場合
エスケー液NADウレタン	4%	8%	12%
エスケープレミアムNADシリコン	4%	8%	12%
クリーンマイルドウレタン/シリコン <small>※二液形塗料</small>	4%	8%	12%

※二液形塗料は主剤 100 に対する添加量です。必ず主剤と硬化剤を規定比率で十分混合してから、本製品を添加してください。

## 用途

弱溶剤形塗料の艶調整

※3分艶・つや消しの塗料は艶調整できませんのでご了承ください。

## 容量

0.8 kg / 缶（計量カップつき）×6本セット

## 使用上の注意

- ・本製品は弱溶剤形塗料専用の艶調整ペーストであり、単独では塗装できません。
- ・本製品は弱溶剤形塗料専用であり、水性塗料、弾性塗料ほか指定製品以外には使用しないでください。
- ・主な適用製品はおもて面の通りです。その他の適用製品については、最寄りの営業所へお問い合わせください。
- ・本製品を JIS 製品に使用されますと JIS 適用外となりますのでご注意ください。
- ・使用前に容器のふたを閉めた状態で必ずよく振り、中身を均一にしてからご使用ください。
- ・使用前に容器の口に付着したつや消し剤を取り除いてください。ブツの原因となる恐れがあります。
- ・使用後はしっかりとふたを閉め、できるだけ早い時期に使い切るようにしてください。




## 使用方法

- ・つや消し成分が沈降している場合がありますので、容器内のかくはん玉が十分に動くまでよく振ってからご使用ください。
- ・本製品は上表に準じて添加してください。過剰に添加すると塗膜性能に支障をきたす場合があります。
- ・下地、塗付量、塗装方法、色目により艶の変わり方が異なりますので、必ず試し塗りをを行い、艶を確認してから塗装してください。特に補修塗りや塗り継ぎの際にはご注意ください。
- ・艶調整品の刷毛、ローラーによる施工は、塗装むらを生じやすくなるため、スプレー塗装をおすすめします。
- ・希釈が必要な場合は本製品を添加後に行ってください。本製品の添加により希釈量が変化する場合があります。
- ・本製品を添加後は十分に攪拌してください。

弱溶剤形塗料専用共通着色剤  
**SKマイルドカラーも  
好評発売中！**

荷姿：350 ml / 缶 ×6本セット  
標準色：●クロ、●オーカ、●アカサビ  
●レッド、●イエロー、●ブルー

 **エスケー化研株式会社**  
本社 大阪府茨木市中穂積3-5-25 ☎ 072-621-7733

札幌支店 011-784-4000 東京支店 03-3204-6601 埼玉支店 048-686-2391 名古屋支店 052-561-7712 大阪支店 072-621-7721 広島支店 082-943-5043 福岡支店 092-629-3427  
仙台支店 022-259-2431 千葉支店 043-304-0411 横浜支店 045-820-2400 京都支店 075-646-3967 神戸支店 078-671-0451 高松支店 087-865-5411

このパンフレットに記載の商品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。また、このパンフレットに記載の内容について、無断転載・複製を禁じます。特記仕様がある場合は、これを最優先にしてください。詳しくは最寄りの各営業所へお問い合わせください。

[製作年月:2020年3月] (200305.GP-4)

URL <http://www.sk-kaken.co.jp>

